Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 15:01

Link do produktu: https://led-ovo.eu/kontroler-led-cyfrowy-sp110e-bluetooth-p-135.html



Kontroler led cyfrowy SP110E bluetooth RGB / RGBW

Cena	**35,00 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**000114**

Opis produktu

Kontroler led cyfrowy SP110E bluetooth RGB / RGBW

OPIS CECHY		WARTOŚĆ
NAPIĘCIE PRACY		*5V -12V DC*
RODZAJ SYGNAŁU		*Bluetooth*
ZASIĘG SYGNAŁU		max 15m
CZĘSTOTLIWOŚĆ SYGNAŁU		---
STEROWANIE		APP Smartfo
TYP IC		WS2812B, S
MAX ILOŚĆ PIKSELI		1024
WYJŚCIA		V+, GND, DA
WEJŚCIA		*DC,*
MOŻLIWOŚĆ PROGRAMOWANIA		Nie
ILOŚĆ PROGRAMÓW		*120 dynami*
ZASTOSOWANIE		Diody, moduł
MATERIAŁ OBUDOWY		Plastyk
KOLOR OBUDOWY		*Biały*
STOPIEŃ OCHRONY		IP20

Produkt posiada dodatkowe opcje:

STEROWANIE: Bluetooth App
Muzyczny: Nie
NAPIĘCIE: 5V DC , 12V DC
PROGRAMOWALNY: Nie
ONLINE: Nie

Funkcje

Funkcje:

1. Zdalne sterowanie APP bezprzewodowe za pomocą Bluetooth ;
2. Obsługuje prawie każdy rodzaj układu scalonego sterownika LED z jednym lub dwoma przewodami- DAT + CLK;
3. Obsługa ustawiania liczby pikseli i numeru segmentu, obsługa do 1024 pikseli;
4. 120 rodzajów efektów dynamicznych z taśmami LED, 7 rodzajów efektów statycznych z możliwością zmiany kolorów.
5. Szeroki zakres napięcia roboczego DC5V ~ 12V, zabezpieczenie wejściowe zasilania zwrotnego;
6. Zapis ustawień użytkownika;

A. Kontrola aplikacji:

Dostępna jest zarówno wersja IOS, jak i wersja systemu operacyjnego Android. (sprzęt powinien obsługiwać Bluetooth)

• Wymaga IOS w wersji 10.0 lub nowszej;

• Wymaga systemu operacyjnego Android w wersji 4.4 lub nowszej;

Instrukcja

Instrukcje:

Operacje APP:
1. Upewnij się, że w telefonie jest włączony Bluetooth;
2. Otwórz aplikację, przeciągnij w dół, aby odświeżyć listę urządzeń, wybierz nazwę urządzenia „SP110E”, aby podłączyć kontroler, po podłączeniu będziesz mógł zmienić nazwę kontrolera;
3. Wybierz kolejność RGB i typ układu scalonego;
4. Dostosuj liczbę pikseli;
5. Naciśnij ENTER

Dane techniczne

- Temperatura pracy: 20 ℃ ~ 60 ℃;
- Napięcie robocze: DC5V ~ 12V;
- Prąd pracy: 18mA ~ 45mA;
- Zasięg sterowania: 20 metrów;
- Rozmiar produktu: 55mm*25mm*14mm;
- Waga produktu: 40g;
- Certyfikaty: CE, RoHS;