

Link do produktu: <https://led-ovo.eu/zasilacz-impulsowy-12v-dc-150w-thin-p-125.html>

ZASILACZ 12V DC150W THIN

Cena	47,45 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000000000365
Kod EAN	0000000000365

Opis produktu

Zasilacz impulsowy 12V DC 150W THIN	Parametry elektryczne produktu				
	Specyfikacja wejściowa	Napięcie wejściowe	AC90V---264V		
		Częstotliwość wejściowa		47-63Hz	
		Prąd rozruchowy		20A@120VAC 40A@230VAC	
	Specyfikacja wyjściowa	Zakres napięcie wyjściowego		±10%	
		Czas rozruchu		około 15(wejście 230V,Io=100%)	
		Utrzymanie napięcia		większe lub równe 20mS (wejście 230V,Io=100%)	
		Stabilizacja napięcia		(Pełne obciążenie) około 0.5%	
	Funkcje ochrony	Przeciążeniowa		105% - 150% mocy znamionowej, automatyczne odzyskiwanie	
		Przepięciowa		105% - 150% napięcia znamionowego	
	Wytrzymałość izolacji	Wejście---wyjście		1500VAC/1min	
		Wejście---masa		1500VAC/1min	
		Wyjście---masa		500VAC/1min	
	Standardy zabezpieczeń	Zgodnie z normami GB4943, UL60950-1,EN60950-1.			
	Standardy E M C	GB9254, EN55022 klasa A EN61347-2-13:2008			
		Zgodnie z normami GB9254, EN55022 klasa A ?EN61347-2-13:2008.			
	Środowisko	Temperatura pracy		- 20 ° ~ 60 ° c / 20% ~ 90% RH (no frost)	
		Temperatura przechowywania		- 40 ° ~ 85 ° c / 10% ~ 95% RH (no frost)	
		Wysokość npm		około 2000M	
	Obudowa	Wymiary(mm)		234(L)*54(W)*21(H)	
	Chłodzenie	Metoda chłodzenia		Naturalna - konwekcja	
	Waga	0.25 Kg/szt			
	Tabela produktu				
	Model	Specyfikacja wyjściowa	Tętnienia		Wydajność
	S-150-12 THIN	12V	12.5A		100mV 82%

Produkt posiada dodatkowe opcje:

NAPIĘCIE WYJŚCIOWE: 12V
RODZAJ ZASILACZA: THIN
NAPIĘCIE: 210-230V AC
STOPIEŃ OCHRONY: IP20 BRAK