

Link do produktu: <https://led-ovo.eu/zasilacz-impulsowy-24v-dc-60w-slim-p-115.html>

ZASILACZ 24V DC 60W SLIM

Cena	38,24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000000000371
Kod EAN	0000000000371

Opis produktu

Zasilacz impulsowy 24V DC 60W SLIM	Parametry elektryczne produktu				
	Specyfikacja wejściowa	Napięcie wejściowe	AC90V---264V		
		Częstotliwość wejściowa		47-63Hz	
		Prąd rozruchowy		20A@120VAC 40A@230VAC	
	Specyfikacja wyjściowa	Zakres napięcie wyjściowego	±10%		
		Czas rozruchu	około 15(wejście 230V,Io=100%)		
		Utrzymanie napięcia	większe lub równe 20mS (wejście 230V,Io=100%)		
		Stabilizacja napięcia	(Pełne obciążenie) około 0.5%		
	Funkcje ochrony	Przeciążeniowa	105% - 150% mocy znamionowej, automatyczne odzyskiwanie		
		Przepięciowa	105% - 150% napięcia znamionowego		
	Wytrzymałość izolacji	Wejście---wyjście	1500VAC/1min		
		Wejście---masa	1500VAC/1min		
		Wyjście---masa	500VAC/1min		
	Standardy zabezpieczeń	Zgodnie z normami GB4943, UL60950-1,EN60950-1.			
	Standardy E M C	GB9254, EN55022 klasa A EN61347-2-13:2008			
		Zgodnie z normami GB9254, EN55022 klasa A ?EN61347-2-13:2008.			
	Środowisko	Temperatura pracy	- 20 ° ~ 60 ° c / 20% ~ 90% RH (no frost)		
		Temperatura przechowywania	- 40 ° ~ 85 ° c / 10% ~ 95% RH (no frost)		
		Wysokość npm	około 2000M		
	Obudowa	Wymiary(mm)	160(L)*30(W)*20(H)		
	Chłodzenie	Metoda chłodzenia	Naturalna - konwekcja		
	Waga	0.170 Kg/szt			
	Tabela produktu				
	Model	Specyfikacja wyjściowa	Tętnienia		Wydajność
	S-60-24 SLIM	24V	2.5A	100mV	82%

Produkt posiada dodatkowe opcje:

NAPIĘCIE WYJŚCIOWE: 24V
RODZAJ ZASILACZA: SLIM
NAPIĘCIE: 210-230V AC
STOPIEŃ OCHRONY: IP20 BRAK